

Produktbeskrivning - lagerlokaler.

Adress: Björnbärsvägen 3, Hunnebostrand.

CE-märkt stålhall uppförd av Llentab

Väggar: Av sandwichpaneler med en kärna av stenull samt lackerad stålplåt på vardera sida. Ytterväggar med ett u-värde på 0.26 samt innerväggar med ett u-värde på 0.38.

Yttertak: Består av en varmförzinkad bärplåt TRP128 + 50 mm minull + 0.2 mm plastfolie + 100 mm EPS + 20 takboard + 1.2 mm PVC takduk.

Portar: Ecolid manuell vikport från Prido. CE-märkt enligt Europastandarden för portar EN13241. 7 års garanti. En rad fönster 480x860 samt en gångdörr.

Platta: Gjuten, isolerad betongplatta tjocklek 400 mm. Slipad och dammbunden.

Inventarier

Luft-luftvärmepump: Ca 5 kW luft-luftvärmepump från Daikin eller liknande märke.

VA: Varmvattenberedare ca 30 liter. Utslagsvask/diskho. Tvättställsblandare. Brunn i golvet. Förberett rörutsläpp för installation av toalett, handfat, dusch etc.

El: Elcentral med 3-polig 16A huvudsäkring. 1 st 3-fasuttag. 1 st 1-fas 230V-uttag. Strömbrytare till takbelysning. Taklampa.