

TEKNISK BESKRIVNING

Den här beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och länsorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
Före Efter Före Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☐ M=monteringsfärdigt ☐ P=plattbyggt Husstyp ex enbostadshus, kedjehus, radhus, lägenhetshus, punkthus) enfamiljshus		Inkom till lo/byggnad 17. 1412	
Antal hus 1		Antal lägenheter 1	
Kommun Jönköping		Län/betän F	
Fastighetsadress 1138		Fastighetsbeteckning Uggestorp 4:8 1412 17	
Sökandens namn, adress och telefon Christer Lundberg Marie Briland Andrévägen 3, 552 48 Jönköping tel. 14 28 06			
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☒ Morän		Grundläggningsdjup Yttrevägg, gavelspets (utifrån räknat) Lockpanel 20 vindskyddspapp regler M34 x P70 min.ulls.isol. 70 impr. skiva 13, regler 34x9 min.ulls.isol 95.	
Grundläggningssätt pålägg, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Kantförstyvad arm. btg. platta på kapilärbrytande skikt. Leca grundelementmetoden, BIG III STD K 250. Dim. för grund med bärlighet 0,10 MPa.		Lösningshjälpande vägg ☐ M ☐ P	
1 sträng 100 mm dräneringsrör av PVC.		Innervägg, trappstolande ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Källaryttrevägg Huskällande källarvägg Bärande källarinnervägg Icke bärande källarinnervägg Annan Värmeisolerings i källaryttrevägg K-värde Vattenisolerings i källaryttrevägg		Innervägg, bärande Gipskiva 9 på ömse sidor om råspont 17, regler 34 x 45. Stående regler 50 x 79 i blocskarvar c/c 700. Övriga innerväggar Gipskiva 9 på ömse sidor om råspont 17, regler 34 x 45.	
Bjälklag Platta på mark, plastfolie Bottenbjälklag cellplast 70 spånskiva 22 M ☒ P		Över källare ☐ Över kryp-rymme ☐ Direkt på mark ☐	
K-värde K = 0,2		Mellanbjälklag Spånskiva 16 Distansläkt 34x45 plastfolie bjälkar 45-70x220c600 min.ullsisol. 100	
Sockelbalkbänk Brädriven slätputs cementbruk 1:3.		Översta bjälklaget Snedtak: Spånskiva 16 min.ullsisol M35 ☐ P plastfolie. överram 45 x 220 c 1200 Min.ulls- isol 190, list + hård träfiberskiva, plywood- lucksläkt takpannor	
Bärande del ☒ Yttrevägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttrevägg, långsida (utifrån räknat) Lockpanel 20 vindskyddspapp ☒ M ☐ P min.ulls.isol. 70 board 13 minullsisol. 95 regelverk 34x95 sp. plank 34, plast- folie gipskiva 9. K-värde 0,24		Värmeisolerings cellplast 70 K-värde Vattenisolerings plastmatta Golvbeläggning	
Yttrevägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P Se långsida		Ålönbjälklag Värmeisolerings K-värde Vattenisolerings Golvbeläggning	